

SÉRIES DL & DLM

TRADUCTEURS D'ANGLE À ONDES LONGITUDINALES INCLINÉES - BI-ÉLÉMENTS

MINIATURE OU STANDARD

Caractéristiques techniques

- Ondes longitudinales
- Transducteur ERD
- Connecteur Lemo00 avec sortie arrière
- Blindage adapté au contrôle automatique
- Haute résolution, sensibilité et répétabilité
- Transducteur résistant à l'abrasion

Principales applications

- Contrôle en contact
- Transducteurs utilisés pour des contrôles de soudures austénitiques en mode manuel ou automatique
- Adaptés ou focalisés sur une profondeur standard
- Examen en mode creeping waves, en ondes rampantes


ÉDITION	RÉFÉRENCE	ANGLE RÉFRACTÉ en °	FRÉQUENCE MHz	TAILLE DU PIÉZO mm	CONNECTEUR
TRL TRANSDUCTEURS					
MINIATURE	DLM38-2 5x10	38	2	5x10	Lemo00
	DLM45-2 5x10	45			
	DLM60-2 5x10	60			
	DLM38-4 5x10	38	4		
	DLM45-4 5x10	45			
	DLM60-4 5x10	60			
	DLM38-2 6x13	38	2	6x13	
	DLM45-2 6x13	45			
	DLM60-2 6x13	60			
	DLM38-4 6x13	38	4		
	DLM45-4 6x13	45			
	DLM60-4 6x13	60			
	DLM38-4 10x22	38	4	10x22	
	DLM45-4 10x22	45			
	DLM60-4 10x22	60			
STANDARD	DL38-2 10x22	38	2	10x22	
	DL45-2 10x22	45			
	DL60-2 10x22	60			
	DL38-2 15x25	38	2	15x25	
	DL45-2 15x25	45			
	DL60-2 15x25	60			
	DL38-4 15x25	38	4		
	DL45-4 15x25	45			
	DL60-4 15x25	60			
	DL38-2 20x34	38	2	20x34	
	DL45-2 20x34	45			
	DL60-2 20x34	60			
	DL38-4 20x34	38	4		
	DL45-4 20x34	45			
	DL60-4 20x34	60			

SÉRIES DL & DLM

TRADUCTEURS À ONDES RAMPANTES (CREEPING WAVES)

MINIATURE OU STANDARD

ÉDITION	RÉFÉRENCE	ANGLE RÉFRACTÉ en °	FRÉQUENCE MHz	TAILLE DU PIÉZO mm	CONNECTEUR
TRADUCTEURS À ONDES RAMPANTES					
MINIATURE	DLM70-2 5X10	70	2	5x10	Lemo00
	DLM80-2 5x10	80			
	DLM70-4 5x10	70	4		
	DLM80-4 5x10	80			
	DLM70-2 6x13	70	2	6x13	
	DLM80-2 6x13	80			
	DLM70-4 6x13	70	4		
	DLM80-4 6x13	80			
STANDARD	DL70-2 10x12	70	2	10x12	
	DL80-2 10x12	80			
	DL70-2 15x25	70	2	15x25	
	DL80-2 15x25	80			
	DL70-4 15x25	70	4		
	DL80-4 15x25	80			
	DL70-2 20x34	70	2	20x34	
	DL80-2 20x34	80			
	DL70-4 20x34	70	4		
	DL80-4 20x34	80			

DLM	A	30 mm	
	B	35 mm	
	C	20 mm	
DL	A	44 mm	
	B	55 mm	
	C	31 mm	



DL60-2 15x25



DLM60-2 5x10