

SONDES EK 10 - 11 - 12 - 13

Description

- Sondes multi-éléments adaptées aux contrôles industriels
- Toutes les sondes sont livrées avec un certificat EN 18563-2
- Connecteurs disponibles pour tous les postes du marché

Principales applications

- Inspection manuelle ou automatique
- Recherche de défauts et dimensionnements



RÉFÉRENCE	FRÉQUENCE MHz	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	PITCH mm	ÉLÉVATION mm	DIMENSIONS EXTERNES		
					L	I	H
SONDES LINÉAIRES							
EK10-LA2.25/16	2.25	16	0.6	10	16	23	20
EK10-LA3.5/16	3.5		0.6	10			
EK10-LA5/16	5		0.6	10			
EK10-LA5/32	5	32	0.3	8			
EK10-LA7.5/32	7.5		0.3	7			
EK10-LA10/32	10		0.3	7			
EK11-LA2.25/32	2.25	32	0.6	10	25	23	20
EK11-LA5/32	5		0.6	10			
EK11-LA5/64	5	64	0.3	8			
EK11-LA10/64	10		0.3	7,5			
EK11-LA15/64	15		0.3	6			
EK12-LA2.25/64	2.25	64	0.6	10	45	23	20
EK12-LA3.5/64	3.5		0.6	10			
EK12-LA5/64	5		0.6	10			
EK12-LA7.5/64	7.5		0.5	9			
EK12-LA10/64	10		0.6	7			
EK13-LA5/128	5	128	0.6	10	82		
SONDES MATRICIELLES							
EK10-M10/64	10	64	0.8	1.3	16	23	20
EK11-M5/64	5		1.4	0.35	25		
EK11-M7.5/64	7.5		1.3	1.8			
EK11-M10/64	10		0.35	7.5			

