


# SEMELLES EK 10 - 11 - 12 - 13 & IDC

## Description

- Toutes nos semelles sont fabriquées en Rexolite afin de s'adapter à tous nos traducteurs multi-éléments
- Semelles d'angles standards 0°, 55° ou 60°. D'autres angles peuvent être réalisés sur demande
- Semelles conçues pour un contrôle manuel ou à l'aide d'un scanner automatique
- Nos semelles «L» sont conçues pour les ondes longitudinales et les semelles «S» pour les ondes transversales



RÉFÉRENCE	TYPE (L/S)	BOÎTIER	ANGLE RÉFRACTÉ en °	DIMENSIONS EXTERNES		
				L	I	H
<b>SEMELLES EK 10-11-12</b>						
EK10-WL0	L	EK10	0°	25	23	20
EK10-WS45	S		45°	23	23	14
EK10-WS55	S		55°	23	23	14
EK10-WL60	L		60°	26	23	30
EK11-WL0	L	EK11	0°	35	23	23
EK11-WS45	S		45°	41	23	29
EK11-WS55	S		55°	41	23	29
EK11-WL60	L		60°	43	23	53
EK12-WL0	L	EK12	0°	62	23	20
EK12-WS45	S		45°	73	23	45
EK12-WS55	S		55°	73	23	45
EK12-WL60	L		60°	61	23	53
EK13-WL0	L	EK13	0°	105	24	20
EK13-WL0-I	L		0°	105	43	20
EK13-WS45	S		45°	127	24	70
EK13-WS55	S		55°	127	43	70
EK13-WL60	L		60°	X	X	X
EK13-WS55-I	S		55°	126,5	43	70
<b>SEMELLES D'INSPECTION DE TUYAUX</b>						
EKPIPE-WS55	S	EKPIPE	55°	82	38	43
EKPIPE-WS70	S		70°	82	38	43
EKPIPE-WL60	L		60°	X	X	X
EKPIPE-WL80	L		80°	X	X	X
<b>SEMELLES DLA &amp; DMA</b>						
EK17-WL0-A0	L	EK17	0°			
EK17-WL0-A3	L		0°			
EK17-WL0-A5	L		0°			
EK17-WL60-A3	L		60°			
EK17-WL60-A5	L		60°			
EK17-WL80-A3	L		80°			
EK17-WL80-A5	L		80°			
EK27-WL0-A0	L	EK27	0°			
EK27-WL0-A3	L		0°			
EK27-WL0-A5	L		0°			
EK27-WL60-A3	L		60°			
EK27-WL60-A5	L		60°			
EK27-WL80-A3	L		80°			
EK27-WL80-A5	L		80°			
EK28-WL0-1	L	EK28	0°	44	37	9
EK28-WL0-3	L		0°	44	37	9
EK280-WL0-1	L	EK280	0°	78	37	8
EK280-WL0-3	L		0°	78	37	8
<b>SEMELLES EKOFLEX</b>						
EKFX-WS60	S	EKFX	60°	18	22	12
EKFX-WL60	L	EKFX	60°	22	22	22
<b>IRRIGATION EN EAU</b>						
IDC10	-	EK10	-	-	-	-
IDC11	-	EK11	-	-	-	-
IDC12	-	EK12	-	-	-	-