

# SMW SERIES

SMW-6x6

## TRADUCTEURS À ONDES TRANSVERSALES INCLINÉES

SUBMINIATURE EDITION

### Spécifications techniques

- Traducteur à ondes transversales
- Équipé de semelle thermoplastique résistante à l'usure
- Connecteur Microdot arrière ou supérieur sur demande
- Haute résolution, sensibilité et répétabilité

### Principales applications

- Contrôle en contact
- Contrôle sur surfaces à géométrie complexe
- Contrôle sur des épaisseurs inférieures à 8 mm
- Contrôle de soudure

RÉFÉRENCE	ANGLE RÉFRACTÉ EN °	FRÉQUENCE MHZ	TAILLE DU PIÉZO MM	CONNECTEUR
SMW35-5	35	5	6x6	Microdot
SMW38-5	38			
SMW45-5	45			
SMW60-5	60			
SMW70-5	70			
SMW35-7.5	35	7.5		
SMW38-7.5	38			
SMW45-7.5	45			
SMW60-7.5	60			
SMW70-7.5	70			
SMW35-10	35	10		
SMW38-10	38			
SMW45-10	45			
SMW60-10	60			
SMW70-10	70			



SMW60-10

A	16 mm	
B	25 mm	
C	12 mm	



SMW45-5

