

TRADUCTEURS À ONDES TRANSVERSALES INCLINÉES - MONO-ÉLÉMENT

SÉRIE STANDARD

Caractéristiques techniques

- Traducteur à ondes transversales
- Connecteur Lemo1 arrière ou supérieur
- Élément piézoélectrique de haute sensibilité
- Haute résolution, sensibilité et répétabilité
- Diagramme AVG disponible sur demande
- Traducteur résistant à l'usure

Principales applications

- Détection par contact
- Contrôle sur des surfaces à géométrie complexe
- Épaisseurs supérieures à 50mm
- Contrôle en production et maintenance

A	45 mm	
B	54 mm	
C	32 mm	

RÉFÉRENCE	ANGLE RÉFRACTÉ en °	FRÉQUENCE MHz	TAILLE DU PIÉZO mm	CONNECTEUR		
W35-1	35	1	20x22	Lemo01-Axial		
W38-1	38					
W45-1	45					
W60-1	60					
W70-1	70					
W35-2	35	2			20x22	Lemo01-Axial
W38-2	38					
W45-2	45					
W60-2	60					
W70-2	70					
W35-4	35	4	20x22	Lemo01-Axial		
W38-4	38					
W45-4	45					
W60-4	60					
W70-4	70					
W35-1 TC	35	1			20x22	Lemo00-Top connector
W38-1 TC	38					
W45-1 TC	45					
W60-1 TC	60					
W70-1 TC	70					
W35-2 TC	35	2	20x22	Lemo00-Top connector		
W38-2 TC	38					
W45-2 TC	45					
W60-2 TC	60					
W70-2 TC	70					
W35-4 TC	35	4			20x22	Lemo00-Top connector
W38-4 TC	38					
W45-4 TC	45					
W60-4 TC	60					
W70-4 TC	70					